

# SEITENSTÄNDERKEIL

FÜR HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL MODELLE (2018-)  
MIT TIEFERLEGUNG UND/ODER AIRRIDE



## PACKLISTE:

Menge	Beschreibung
1	Seitenständerkeil

## MONTAGEANLEITUNG:

Bocken Sie das Fahrzeug unter dem Rahmen so auf, dass es gegen Umfallen gesichert ist und das Hinterrad gerade keinen Bodenkontakt mehr hat.

Demontieren Sie den Seitenständer und platzieren Sie den beiliegenden Keil an dieser Stelle.

**Achtung:** Achten Sie darauf, dass die Befestigungslaschen nach unten zeigen!



Bild zeigt provisorische Befestigung mit den Originalschrauben

Montieren Sie den Seitenständer mit hinterlegtem Keil und den Originalschrauben. Verwenden Sie hierbei ein mittelfestes Schraubensicherungsmittel (z.B. Loctite) und ziehen Sie die Schrauben mit 54,2-61 Nm (40-45 ft-lbs) fest.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.  
Gute Fahrt!



Thunderbike  
Güterstraße 5  
D-46499 Hamminkeln  
Telefon(0049)2852 - 6777 -33  
Telefax (0049)2852 - 5444  
info@thunderbike.de

# JIFFY STAND SHIM

FOR HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL MODELS (2018-) WITH  
LOWERING KIT AND/OR AIR RIDE SYSTEM



## PACKING LIST:

amount	item
1	Jiffy stand shim

## MOUNTING INSTRUCTIONS:

Lift up your bike until the rear tire loses contact to the ground. Make sure the bike stands safe and is secured against falling over!

Remove the jiffy stand and place the included jiffy stand shim on this position.

**Attention:** Make sure the mounting straps are showing downwards!



Picture shows provisional mounting using the OEM screws

Mount the jiffy stand with the shim behind using the OEM screws. Use a medium thread-locking adhesive (e.g. Loctite) and tighten the screws with 54,2-61 Nm (40-45 ft-lbs) torque.

The Thunderbike tea wishes you fun with your new parts.  
Have a nice and safe ride!



Thunderbike  
Güterstrasse 5  
D-46499 Hamminkeln  
Telefon(0049)2852 - 6777 - 33  
Telefax (0049)2852 - 5444  
info@thunderbike.de